

# Joogiveefiltri komplekt FP3-K1



## Joogiveefiltri komplekt FP3-K1

3-astmeline vahetatavate elementidega filtrikomplekt, mis kõrvaldab veest setted, hägususe, kareduse, kloori ja raskemetallid ning parandab vee maitset ja lõhna.

Filter suudab toota minutis kuni 6 liitrit puhast vett. Filtri komplekti kuulub kõik paigaldamiseks ja ühendamiseks vajalik: ühendusliited, ühendusvoolikud ja veekraan.

- Esimene aste (FCPS5) - peen eelfilteerimine. Polüpropüleenkiust filtrielement tihedusega 5µ eraldab veest osakesed, nagu liiv, rooste ja muda, kaitses kogu süsteemi.
- Teine aste (FCCSTS2) - kationiidiga täidetud filtrielement vähendab vee karedust ja lahustunud raua sisaldust vees.
- Kolmas aste (FCCBKDF) - aktiivsöe, KDF-ga ja polüpropüleenkiuga täidetud filtrielement eraldab veest väävelvesiniku, kloori, pestitsiide ning teisi orgaanilisi ja oksüdeerivaid aineid. Vähendab raskete metallide, nagu elavhõbe, tina ja arseen sisaldust vees.

## Tehnilised andmed

vee temperatuur	2 - 42 °C
töörõhk	max 6 bar
veetoru ühendusadapter	1/2"
plastist ühendusvoolikud	1/4"
möödud	
Korpus	390x140x360 mm
Elementid	250 x 65 mm (10")

## Komplektus

1. eelkomplekteeritud filtrikorpus
2. kinnitusvõti
3. polüpropüleen-mikrokiust filtrielement FCPS5 tihedusega 5µ
4. kationiidiga täidetud filtrielement FCCSTS
5. aktiivsöe, KDF-ga ja polüpropüleenkiuga täidetud filtrielement FCCBKDF
6. veekraan
7. ühendusadapter FT06 1/2"
8. kuulventiil SEWBV1414
9. ühendusvoolikud 1/4"
10. teflonteip keermesühenduste tihendamiseks
11. varutihendid korpusele 3tk

## Paigaldamine

**Asukoht.** Filter peab asetsema kohas, kus on vajadusel võimalik teha hooldust ning vahetada filtrielemente.

**Vesi.** Veenduge, et tegemist on külmavee toruga! Veetoru väljavõtte tegemiseks on vaja ühendusliidet FT06 1/2" ja kuulventiili SEWBV1414 1/4". Ühendage kuulventiil ühendusliitega. Kasutage teflonteipi keermete tihendamiseks. Seejärel ühendage veetorustik lahti ja paigaldage kuulventiiliga ühendusliide veetorude vahele.

**Veekraan.** Reeglina puudub valamul ava lisakraani paigaldamiseks. Veekraani jaoks vajaliku ava puurimiseks kasuta 12 mm läbimõõduga puuri. Paigalda veekraan puuritud avasse ja keera kinnitusmutter kinni ning pinguta üle.

**Ühendusvoolikud.** Komplektis on sobivad ühendusvoolikud. Ühendage veekraan komplektiga ning komplekt 1/4" ventiiliga ühendusliitel.

## Seadme kasutuselevõtt

1. Ava veekraan (valamul)
2. Ava ühendusliite kuulventiil. Ära ava ventiili täielikult, vaid 1/4 pööret
3. Filtrikorpused täituvad veega. Mõne aja möödudes peab veekraanist hakkama tulema vett
4. Ava ühendusliite kuulventiil täielikult
5. Lase veel joosta vähemalt paar minutit. Loputus on vajalik filtrielementide puhastamiseks
6. Sulge veekraan.
7. Kontrolli üle kõik liited ja ühendused, et ei esineks lekkeid

## Filtrielemendid

Aste	Filtrielemendi kirjeldus		Vahetamine
I	FCPS20. Polüpropüleenkiud, tihedus 20µ, eraldab veest osakesed, nagu liiv, rooste ja muda.		3 - 6 kuu möödudes
I	FCPS5. Polüpropüleenkiud, tihedus 5µ, eraldab veest osakesed, nagu liiv, rooste ja muda.		3 - 6 kuu möödudes
II	FCCSTS2. Kationiidiga täidetud filtrielement, vähendab vee karedust ja lahustunud raua sisaldust vees.		3 - 6 kuu möödudes
III	FCCBKDF. Polüpropüleenkiu, aktiivsöe ja KDF-ga täidetud filtrielement, eraldab veest väävelvesiniku, kloori, pestitsiidide ning teisi orgaanilisi ja oksüdeerivaid aineid. Vähendab raskete metallide, nagu elavhõbe, tina ja arseen sisaldust vees.		3 - 6 kuu möödudes
III	FCCBL. Aktiivsöest pressitud (carbon block) filtrielement, vähendab kloori, pestitsiidide ning teiste orgaaniliste ja oksüdeerivate ainete sisaldust vees		3 - 6 kuu möödudes

## Garantii

Müügigarantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil, toodetele, mis on igapäevases tavapärases kodukasutuses.

Ostjal on õigus esitada kaebus ning kaup tagastada, kui kaup on puudustega. Maaletooja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu. Puudusega kauba puhul on ostjal õigus esitada maaletoojale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada esimesel võimalusel alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peab ostja säilitama kindlasti ostudokumendi (ostutšekk või arve), mis tõendab, millal kaup on ostetud. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

Müügigarantii kestuse vältel tekkinud probleemide lahendamiseks palume pöörduda maaletooja esindusesse Tallinnas, Kadaka tee 3 või Tartus, Vasara 46c või kauplusesse, kust ostsite toote. Garantiiaja jooksul tootja süül tekkinud vead parandatakse maaletooja juures tasuta.

Käesolev garantii ei kehti vigade puhul, mis on tekkinud omaniku süül, toote ebaõige või hooletu kasutamise ja hooldamise tulemusel. Õige kasutamise ja hooldamise kord on toodud toote kasutusjuhendis. Müügigarantii ei hõlma toote kasutamise käigus tekkinud mehhaaniliste vigastustega osade parandamist või väljavahetamist ja mistahes hooldustööde tegemist, samuti valede filtrielementide kasutamisest ning filtrielementide mitteõigeaegsest vahetamisest tingitud vigade parandamist.

## Tootja

Aquqfilter Inc.  
P.O. box 709. Sparks, MD 21152, USA  
Info [www.aquafilter.com](http://www.aquafilter.com)

## Maaletooja

AP&P Grupi AS  
Mäealuse 10, 12618 Tallinn  
Info 6563137  
[www.santehnika.ee](http://www.santehnika.ee)  
[info@santehnika.ee](mailto:info@santehnika.ee)